

Примеры

- Реализация миграции для справочника Страна
- Полная принудительная миграция данных сущности
- Свойства сущности типа IEntity
- Свойства сущности типа BinaryFile
- Реализация миграции для документа Счет исходящий
- Блоки в сущности

Реализация миграции для справочника Страна

Для передачи данных сущности из ELMA3/4 в ELMA365 в глобальном модуле необходимо определить класс маппинга. Пример для справочника Страна (с дополнительными полями в конфигурации ELMA3/4). В ELMA365 создаем Приложение как предложено здесь:

Элемент обмена данными (маппинг):

```
using ITino.ELMA.E365.Common.Models;
using Newtonsoft.Json;

namespace E365
{
    public class CountryDataItem : BaseDataItem
    {
        public override string Path => "app/_clients/rmgCountry";

        [JsonProperty(PropertyName = "__name")]
        public string Name { get; set; }

        public string Code { get; set; }

        public string ShortName { get; set; }

        public long? CountryCode { get; set; }

        public string EnglishName { get; set; }

        public string Alpha2 { get; set; }

        public string Alpha3 { get; set; }

        public string Location { get; set; }
    }
}
```

```
    public string LocationPrecise { get; set; }  
}  
}
```

Лисенер для регистрации изменений элемента сущности:

```
using EleWise.ELMA.Runtime.NH.Listeners;  
using EleWise.ELMA.ComponentModel;  
using NHibernate.Event;  
using ITino.ELMA.E365.Common.Components;  
using EleWise.ELMA.Model.Common;  
using EleWise.ELMA.Model.Entities;  
using ITino.ELMA.E365.Common.Managers;  
using EleWise.ELMA;  
using ITino.ELMA.CRM.Models;  
  
namespace E365  
{  
    [Component]  
    public class CountryListener : PostFlushEventListener  
    {  
        public override void OnPostInsert(PostInsertEvent @event)  
        {  
            SyncItem(@event.Entity as ICOCountry, true);  
        }  
  
        /// <inheritdoc />  
        public override void OnPostUpdate(PostUpdateEvent @event)  
        {  
            SyncItem(@event.Entity as ICOCountry, true);  
        }  
  
        public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncItem(ICOCountry item, bool syncLink = false)  
        {  
            var data = new CountryDataItem();  
  
            if (item == null)  
                return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);  
  
            data.Uid = item.Uid;
```

```

        data.Name = item.Name;
        data.Code = item.Code;
        data.ShortName = item.ShortName;
        data.CountryCode = item.CountryCode;
        data.EnglishName = item.EnglishName;
        data.Alpha2 = item.Alpha2;
        data.Alpha3 = item.Alpha3;
        data.Location = item.Location;
        data.LocationPrecise = item.LocationPrecise;

        E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(CountryDataItem), item.Uid, data, item, SR.T("Страна:
{0}", item.Name));

        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);
    }
}
}

```

Обработчик события полной синхронизации справочника. Так же используется для вызова принудительной синхронизации всех данных из хелпера:

```

using System;
using System.Linq;
using EleWise.ELMA.ComponentModel;
using EleWise.ELMA.Model.Services;
using ITino.ELMA.E365.Common.Components;
using EleWise.ELMA.Model.Managers;
using ITino.ELMA.CRM.Models;

namespace E365
{
    [Component]
    public class CountrySyncHandler : ForceSyncHandler
    {
        public override Type Type => InterfaceActivator.TypeOf<ICOCountry>();

        public override void Process()
        {
            EntityManager<ICOCountry>.Instance.FindAll().ToList().ForEach(x => CountryListener.SyncItem(x));
        }
    }
}

```

```
}  
}
```

ICOCountry является расширением модульной сущности ICountry

Полная принудительная миграция данных сущности

Если необходимо сделать разово принудительную полную миграцию данных для сущности, у нее должен быть реализована точка расширения **IForceSyncHandler**. Самый простой способ - вызвать метод хелпера в сценарии процесса. При этом достаточно реализовать элемент Сценарий с со следующим кодом и запустить отладку процесса на данном элементе:

```
namespace EleWise.ELMA.Model.Scripts
{
    public partial class P_StartE365Process_Scripts : EleWise.ELMA.Workflow.Scripts.ProcessScriptBase<Context>
    {
        /// <summary>
        /// Запустить полную миграцию справочника Валюта
        /// </summary>
        /// <param name="context">Контекст процесса</param>
        public virtual void FullSync (Context context)
        {
            ServerHelper.E365FullSync(InterfaceActivator.TypeOf<ICurrency>());
        }
    }
}
```

В данном примере используется справочник Валюта. Если используется компонент ITino.ELMA.E365.CRM, то точка расширения **IForceSyncHandler** уже присутствует. Иначе ее нужно создать самостоятельно.

Свойства сущности типа IEntity

При реализации маппинга простых типов данных не требуется каких либо ухищрений. Однако, если в сущности есть свойства типа ссылки на справочник или документ, то необходимо реализовать дополнительную логику.

Пример для сущности Контакт (исходный код урезан для простоты понимания):

```
/// <inheritdoc />
public class ContactDataItem : BaseDataItem
{
    /// <inheritdoc />
    public override string Path => "app/_clients/_contacts";

    /// <summary>
    /// </summary>
    [JsonProperty(PropertyName = "__name", NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore)]
    public string Name { get; set; }

    ...

    /// <summary>
    /// </summary>
    [JsonProperty(PropertyName = "_companies", NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore)]
    public List<Guid> Companies { get; set; }

    ...
}
```

Данная реализация позволяет подготовить пакет передачи в ELMA365 в нужном формате.

Лисенер для регистрации изменений элемента сущности (исходный код урезан для простоты понимания):

```

public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncContact(IContact item, bool syncLink = false)
{
    var data = new ContactDataItem();
    if (item == null)
        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

    ...

    E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(ContactDataItem), item.Uid, data, item, SR.T("Контакт:
{0}", item.Name));

    if (!syncLink)
        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

    var link = new LinkDataItem(data);

    link.Links.Add(new LinkImpl(ContractorListener.SyncContractor(item.Contractor),
        BaseDataItem.GetJsonPropertyName<ContactDataItem>(x => x.Companies)));

    E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(LinkDataItem), link.Uid, link, item, SR.T("Связи в контакте:
{0}", data.Name));

    return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);
}

```


Свойства сущности типа BinaryFile

Если в сущности есть свойства типа BinaryFile, то необходимо реализовать дополнительную логику.

Лисенер для регистрации изменений элемента сущности (исходный код урезан для простоты понимания):

```
public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncContact(IContact item, bool syncLink = false)
{
    var data = new ContactDataItem();
    if (item == null)
        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

    ...

    E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(ContactDataItem), item.Uid, data, item, SR.T("Контакт:
{0}", item.Name));

    if (!syncLink)
        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

    var link = new LinkDataItem(data);

    // vCard для Контакта имеем тип BinaryFile
    // contact_vCard - название свойтва в Приложении ELMA365 типа Файл

    link.Links.Add(new LinkImpl(FileDataItem.Create(item.vCard), "contact_vCard"));

    E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(LinkDataItem), link.Uid, link, item, SR.T("Связи в контакте:
{0}", data.Name));

    return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);
}
```

Реализация миграции для документа Счет исходящий

Для передачи данных сущности из ELMA3/4 в ELMA365 в глобальном модуле необходимо определить класс маппинга. Пример для справочника Страна (с дополнительными полями в конфигурации ELMA3/4). В ELMA365 создаем Приложение (документ) как предложено здесь:

Элемент обмена данными (маппинг):

```
using System;
using ITino.ELMA.E365.Common.Models;
using ITino.ELMA.Accounting.Documents.Models;

namespace E365
{
    public class OutInvoiceDataItem : DocumentDataItem
    {
        public override string Path => "app/_clients/rmgOutInvoice";

        public string Number { get; set; }

        public DateTime Date { get; set; }

        public OutInvoiceDataItem(DOOutInvoice document) : base(document)
        {
        }
    }
}
```

Лисенер для регистрации изменений элемента сущности:

```
using EleWise.ELMA.ComponentModel;
using EleWise.ELMA.Runtime.NH.Listeners;
```

```

using NHibernate.Event;
using ITino.ELMA.Accounting.Documents.Models;
using EleWise.ELMA.Model.Common;
using ITino.ELMA.E365.Common.Components;
using EleWise.ELMA.Model.Entities;
using ITino.ELMA.E365.Common.Managers;
using EleWise.ELMA;

namespace E365
{
    [Component]
    public class OutInvoiceListener : PostFlushEventListener
    {
        public override void OnPostInsert(PostInsertEvent @event)
        {
            SyncItem(@event.Entity as DOOutInvoice, true);
        }

        /// <inheritdoc />
        public override void OnPostUpdate(PostUpdateEvent @event)
        {
            SyncItem(@event.Entity as DOOutInvoice, true);
        }

        public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncItem(DOOutInvoice item, bool syncLink = false)
        {
            var data = new OutInvoiceDataItem(item);

            if (item == null)
                return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

            data.Number = item.IEEDocNumber;
            data.Date = item.IEEDocDate;

            E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(OutInvoiceDataItem), item.Uid, data, item, SR.T("Счет
исходящий: {0}", item.Name));

            data.PushVersion();

            return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);
        }
    }
}

```

```
    }  
  }  
}
```

Обработчик события полной синхронизации справочника. Так же используется для вызова принудительной синхронизации всех данных из хелпера:

```
using System;  
using System.Linq;  
using EleWise.ELMA.ComponentModel;  
using EleWise.ELMA.Model.Services;  
using ITino.ELMA.E365.Common.Components;  
using EleWise.ELMA.Model.Managers;  
using ITino.ELMA.CRM.Models;  
  
namespace E365  
{  
    [Component]  
    public class CountrySyncHandler : IForceSyncHandler  
    {  
        public Type Type => InterfaceActivator.TypeOf<ICOCountry>();  
  
        public bool Enabled => true;  
  
        public void Process()  
        {  
            EntityManager<ICOCountry>.Instance.FindAll().ToList().ForEach(x => CountryListener.SyncItem(x));  
        }  
    }  
}
```

Блоки в сущности

Если в сущности есть блоки, то их можно мигрировать в ELMA365. Для этого нужно реализовать следующий код в точках расширения:

Для реализации миграции блока необходимо определить его в коде, например:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using ITino.ELMA.E365.Common.Models;
using Newtonsoft.Json;

namespace E365
{
    public class TestTablePartsDataItem : BaseDataItem
    {
        public override string Path => "app/_clients/testtableparts";

        [JsonProperty(PropertyName = "__name")]
        public string Name { get; set; }

        [JsonIgnore]
        public TableDataItem TestTable { get; set; }

        public TestTablePartsDataItem()
        {
            TestTable = new TableDataItem("testtable", this);
        }
    }
}
```

Структура блока и его записи заполняются для передачи, например (при этом указываются простые свойства и справочники):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using EleWise.ELMA.API;
using System.Text;
```

```

using EleWise.ELMA.ComponentModel;
using EleWise.ELMA.Runtime.NH.Listeners;
using NHibernate.Event;
using EleWise.ELMA.ConfigurationModel;
using EleWise.ELMA.Model.Common;
using ITino.ELMA.E365.Common.Components;
using EleWise.ELMA.Model.Entities;
using EleWise.ELMA.Extensions;
using ITino.ELMA.E365.Common.Managers;
using EleWise.ELMA;
using ITino.ELMA.E365.Common.Models;
using ITino.ELMA.E365.CRM.Listeners;
using ITino.ELMA.E365.Common.Listeners;

namespace E365
{
    [Component]
    public class TestTableParts_TestTableListener : PostFlushEventListener
    {
        public override void OnPostInsert(PostInsertEvent @event)
        {
            SyncItem(@event.Entity as ITestTableParts_TestTable, true);
        }

        public override void OnPostUpdate(PostUpdateEvent @event)
        {
            SyncItem(@event.Entity as ITestTableParts_TestTable, true);
        }

        public override void OnPostDelete(PostDeleteEvent @event)
        {
            SyncItem(@event.Entity as ITestTableParts_TestTable, true);
        }

        public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncItem(ITestTableParts_TestTable item, bool syncLink = false)
        {
            return TestTablePartsListener.SyncItem(item?.Parent);
        }
    }

    [Component]

```

```

public class TestTablePartsListener : PostFlushEventListener
{
    public override void OnPostInsert(PostInsertEvent @event)
    {
        SyncItem(@event.Entity as ITestTableParts, true);
    }

    public override void OnPostUpdate(PostUpdateEvent @event)
    {
        SyncItem(@event.Entity as ITestTableParts, true);
    }

    public static Pair<IBaseDataItem, IEntity> SyncItem(ITestTableParts item, bool syncLink = false)
    {
        var data = new TestTablePartsDataItem();

        if (item == null)
            return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);

        data.Uid = item.Uid;
        data.Name = item.Name;

        item.TestTable?.ForEach(tableItem => {
            var row = new RowDataItem();
            row.SimpleContext.Add ("boolean", tableItem.Boolean);
            row.SimpleContext.Add ("string", tableItem.String);
            row.LinkedContext.Add ("currency", new List<LinkImpl> {
                new LinkImpl (CurrencyListener.SyncItem(tableItem.Currency))
            });
            row.LinkedContext.Add ("newuser", new List<LinkImpl> {
                new LinkImpl (UserListener.SyncItem(tableItem.NewUser))
            });
            row.SimpleContext.Add ("newnumber", tableItem.NewNumber);
            row.SimpleContext.Add ("date", tableItem.Data);
            data.TestTable.Rows.Add(row);
        });

        E365DataItemManager.Instance.PushItem(typeof(TestTablePartsDataItem), item.Uid, data, item,
        SR.T("TestTableParts: {0}", item.Name));

        return new Pair<IBaseDataItem, IEntity>(data, item);
    }
}

```

}

}

}