

???????????????? ???? ?
???????????? ???? ?

Начиная с 4.0.28 и 3.15.48

При обработке документов Диадока в процессе может потребоваться отслеживать состояние подписания (как для входящих, так и исходящих). Чтобы задача автоматически выполнялась по нужному переходу при наступлении события по документу в Диадоке, необходимо реализовать в сценарии процесса следующий код:

```
using ITino.ELMA.Diadoc.Helpers;

public override void OnTaskCreate(ITaskBase task, Context context)
{
    // Где,
    // 13b27a4a-b94f-4bc9-9390-d7ff4fcb58bd - идентификатор задачи на диаграмме процесса
    // 309f52b9-087d-4971-9fc0-9cbffc61c737 - идентификатор перехода в случае, если документ
    Подписан
    task.LinkDiadocEvents(new Guid("13b27a4a-b94f-4bc9-9390-d7ff4fcb58bd"),
        context.DiadocDocument, new Guid("309f52b9-087d-4971-9fc0-9cbffc61c737"));
}
```

Указанный пример обрабатывает событие **Подписан**. При необходимости можно указать переходы для событий **Отклонен** и **Удален**.

Версия #3

Вербовик Максим Арнольдович создал 2021-12-14 10:32:23 MSK

Вербовик Максим Арнольдович обновил 2021-12-16 09:23:19 MSK