

Получения режима окружения

Чтобы в своих решениях понять в каком режиме работает система необходимо в скриптах вызвать следующий метод:

```
let env_mode = 'Production';
const result = await Imports?.devtools?.action?.env_mode?.call( { for_service: true } )
if (result?.mode)
    env_mode = result.mode;
```

for_service указывает возвращать ли только 2 варианта: Staging или Production (Development не возвращается, т.к. зарезервировано для отладки), если не указано или false, то возвращаются все значения согласно настроек модуля.

devtools для импорта указан для примера и задается здесь:

Настройки

Основные
Системные функции
Доступные элементы

Доступные элементы Разрешить использование всех элементов

Внимание! Включение доступа к глобальным элементам ограничивает экспорт Приложения / Раздела

Под элементами понимаются: 1) Виджеты, которые можно использовать в шаблоне; 2) Доступность констант в скриптах (Namespace, t

Включить использование частичной схемы скриптинга

Опциональные зависимости (доступны в объекте Imports)

Раздел	Псевдоним
Dev Tools	devtools

+ Добавить раздел

Версия #1

Вербовик Максим Арнольдович создал 2025-04-23 12:52:00 MSK

Вербовик Максим Арнольдович обновил 2025-04-23 12:58:04 MSK